

## APW Rolsteiger

De APW rolsteiger is ideaal om veilig en comfortabel op hoogte te werken. Hij wordt aangeboden in de breedtematen 0.75 en 1.35 m, in de lengte variaties 1.90, 2.50 en 3.05 m. De maximale werkhoogte van de 0.75 m steiger is 14 m, van de 1.35 m steiger 22 m.

### Productinformatie:

#### Frame

De sporten, voorzien van antislipprofiel, zijn rondom gelast, én hebben een wanddikte van 1.7 mm. De staanders waartussen de sporten zijn gelast hebben een wanddikte van 2 mm.

#### Platform

Gelast aluminium frame, voorzien van wervast multiplex met een antislip toplaag. De maximaal toelaatbare werkbelasting is 250 kg per platform bij gelijkmatige spreiding.

#### Schoor

Is voorzien van rondom gelaste klauwtjes met automatische klauwvergrendeling, dit bevordert het snel opbouwen en afbreken van de steiger.

#### Wiel

Dubbel geremd Ø 200 mm nylon of rubber zwenkwiel met spindel. De spindel is 30 cm in de hoogte verstelbaar. De maximale belasting van het nylon wiel is 500 kg, van het rubberwiel 250 kg.

#### Stabilisator

De stabilisator wordt aan het frame bevestigd met een kunststof koppeling, deze is makkelijk in gebruik en brengt geen beschadiging aan het frame toe. Is verplicht bij een werkhoogte vanaf 6.00 m bij een brede steiger, en vanaf 4.00 m bij een smalle steiger.


#### Kantplank

Aluminium kantplanken zijn eenvoudig te monteren met kunststof kantplankhouders. Ze zijn verplicht op elk werkplatform. Deze kantplanken zijn bovendien uitermate geschikt om reclame van uw bedrijf op aan te brengen.


Deze steiger voldoet aan de Norm NEN - EN 1004



Klauwtje



APW pen



Platform met luik L960