

Kamersteiger

De APW kamersteiger, ontworpen voor professioneel gebruik met een draagvermogen van 450 kg, verschaft u op comfortabele wijze toegang tot variabele werkhoogtes van maximaal 3.00 m.

Hij wordt aangeboden in de breedtematen 0.75 en 1.35 m.
De kamersteiger wordt standaard geleverd met wielen en een platform.

Productinformatie:

Vouwunit

Het frame is gemaakt van lichtgewicht aluminium buis met een wanddikte van 1.6 mm, de sporten zijn voorzien van een antislip profiel.

De unit maten zijn L 1.90 x B 0.75 x H 1.97 m of L 1.90 x B 1.35 x H. 1.97 m.
H is inclusief wielen.

Platform

Gelast aluminium frame, voorzien van watervast multiplex met antislip toplaag.
De maximale werkbelasting is 250 kg per platform bij gelijkmatige spreiding.

Wiel

Ø 150 mm dubbel geremd, de maximale belasting per wiel is 110 kg.

Stabilisator

De stabilisator wordt aan het frame bevestigd met een kunststof koppeling, deze is makkelijk in gebruik en brengt geen beschadiging aan het frame toe. Is verplicht bij een werkhoogte vanaf 4.00 m.

Kantplank

Aluminium kantplanken zijn eenvoudig te monteren met kunststof kantplankhouders. Ze zijn verplicht op elk werkplatform. Deze kantplanken zijn bovendien uitermate geschikt om reclame van uw bedrijf op aan te brengen.

Optie uitbreiding

De kamersteiger is door middel van extra onderdelen uit te breiden tot een werkhoogte van max. 7.50 m. Deze onderdelen staan aangegeven op de module sticker die is aangebracht op de staander van de kamersteiger.

Deze steiger voldoet aan de Norm NEN 5805 - NEN - EN 1004

Leverbaar met:



APW pen



Euro pen



HT pen

