



Verschillen tussen de types rolsteiger van APW



Materiaal	Rolsteigertype		
	Euro	HT	APW
Materiaal soort	Gelaste buis F32 - Glans	Extrusie F27 - Dof	
Geeft zwart af	Geeft veel minder af	Ja	
Wanddikte staander	1,6 mm.	2 mm.	
Wanddikte sport	1,5 mm.	1,7 mm.	
Rondom gelast	😊		
Sportprofiel	Gerstekorrel antislipprofiel	Antislipprofiel met ribbel	

Verbinding	Euro	HT	APW
			
Conische pen	😊	😊	😞
Geen losse borgclips nodig	😊	😊	😞
Geen borgclips nodig	😊	😞	😞

Onderdelen	Euro	HT	APW
Platformtype	L997	L960	L960
	multiplex antisliplaag		
Max. vloerlengte mogelijk	400 cm.	305 cm.	305 cm.
Maximale werkbelasting platform bij gelijkmatige spreiding	> 250 kg.	250 kg.	
Maximale belasting complete rolsteiger	750 kg.		
Wielen met spindel	Nylon Φ 200 mm.	Nylon of rubber Φ 200	
Maximale belasting per wiel	500 kg.	Nylon: 500 kg. Rubber: 250 kg.	
Kantplanken	aluminium lichtgewicht kantplankset met kunststof houders		

Wetgeving	Euro	HT	APW
Maximale werkhoogte	75 cm. breed: 14 m. (vanaf 9 m. fixeren) 135 cm. breed: 22 m. (vanaf 11 m. fixeren)		
Normering	NEN - EN 1004 - EN 128 11 1 (voorheen NEN 2718)		